

Tips van en vóór pocketboeren

Deze poster kwam tot stand door het bundelen van ideeën uit de kenniscoöperaties van de operationele groep Pocketboer en Pocketboer 2. Ter inspiratie! Zelf tips of tricks? Deel ze met je collega's op onze Facebookgroep OG Pocketboer!

Ontzwaveling biogas

1. Door middel van beluchting en een zwavelnet

Wat? Het toevoegen van een beperkte hoeveelheid zuurstof zorgt ervoor dat bacteriën in de reactor waterstofsulfide (H_2S) gaan omvormen tot elementaire zwavel, wat geen corrosie veroorzaakt.

Hoe? Voorzie luchtinjectie. Het installeren van een zwavelnet bovenin de vergister, waarop de bacteriën zich kunnen hechten, zorgt voor een betere ontzwaveling.

TIPS

- Door zuurstoftoevoer wordt H_2S omgevormd naar elementaire zwavel (gele kleur).
- Stem de beluchting (s/min) af op de hoeveelheid H_2S . Bij een hoge zwavelconcentratie belucht je best 60 s/min.
- Micro-organismen zetten het zwavel af op dragermateriaal, meestal een net.
- Gooi dit zwavelnet eerst eens in het substraat, zodat de ontzwavelingsbiologie zich direct kan ontwikkelen en hechten.
- Blijft de H_2S hoog ook al staat de beluchting maximaal? Controleer dan eens de beluchtingsbuis en de -pomp zelf. Misschien zijn deze (bv. door wind/storm) kapot/los geraakt.

2. Via een externe ontzwavelingsreactor

Wat? Blijft het zwavelgehalte ook met een intern zwavelnet hoog? Overweeg dan extra ontzwaveling door het plaatsen van een externe ontzwavelingsreactor.

Hoe? Deze ontzwaveling wordt geplaatst tussen de reactor en de WKK-motor en bevat dragermateriaal dat initieel werd gedrenkt in digestaat. Ook hier zorgt luchtinjectie voor het afzetten van zwavel door zwavelbacteriën.

TIPS

- Externe ontzwaveling met een ontzwavelingsreactor elimineert het risico dat het verwijderde zwavel terug in het digestaat terechtkomt.
- In het labo bleken ontzwavelingsreactoren die gebruik maken van een antivogelnet of Bio-Net[®]-pakketten het beste te scoren op vlak van prijs/kwaliteit. In de praktijk toonde het antivogelnet reeds zijn nut aan.

3. Met behulp van actieve kool filters

Wat? Actieve kool is een zeer poreuze stof. Wanneer het biogas door een actieve kool filter wordt gestuurd, wordt H_2S door adsorptie gebonden aan het oppervlak. De filter is na een tijd verzadigd en moet dan vervangen worden.

Hoe? Twee zwavelsensoren meten de zwavelconcentratie voor en na de filter. Indien de actieve kool filter verzadigd is, zal een te hoge waarde (> 200 ppm) af te lezen zijn op de sensor na de filter.

TIPS

- Overweeg vervanging van de actieve kool zodra er blijvend H_2S gemeten wordt door de zwavelsensor na de filter.
- Laat de zwavelsensoren regelmatig ijkten.
- De actieve kool kan vaak ook eenmalig hergebruikt worden.

Ontwateren biogas

Wat? Het biogas moet ontwaterd worden om de werking van de actieve kool filter te garanderen en om de WKK-motor te beschermen.

Hoe? Door koelen van het biogas ontstaat er condenswater dat afgevoerd moet worden.

TIPS

- Buizen onder de grond zijn beter omdat dit koelend werkt: de grond heeft steeds 13 à 14 °C. Op warme zomerdagen krijg je het gas anders nooit gekoeld.
- De condensatiebuis werkt enkel als er geen schuim in de buis zit. Voer het condenswater af. Voorzie mogelijkheid om de buis te kunnen uitspoelen.
- Voorzie voldoende buis lengte en laat de diameter stijgen, met voldoende helling (1 cm per meter), zodat het condenswater kan aflopen, afkoeling kan optreden en de stroomsnelheid van het gas daalt, wat condensatie bevordert.
- Plaats een elektrische weerstand naast de gasbuis zodat vorst en bijhorende opstopping kunnen voorkomen worden.

Vervangen van motorolie

Wat? Olie is essentieel voor een goede werking van de motor. Het zorgt voor smering, warmteafvoer en algemene bescherming van de motor. Na een bepaalde belasting kan de motorolie zijn functie niet meer uitvoeren en moet deze vervangen worden.

Hoe? Aftappen van oude olie, vervangen van de oliefilter en het opnieuw vullen van de motor met de voorgeschreven olie tot het juiste peil.

TIPS

- Ga niet enkel af op de draaiuren om de olie te verversen, maar ook op de kleur. De olie moet 'vettig' blijven en mag niet roetzwart worden.
- Een verandering in de frequentie van olieverversing is vaak een indicatie van de 'gezondheid' van de motor. Raadpleeg de specificaties van de motorolie om de theoretische vervangtijd te berekenen.

Mixen

Wat? Mixen zorgt ervoor dat het biogas beter vrijkomt uit de vloeistofmassa, dat er beter contact is tussen de micro-organismen en hun voeding in de reactor en dat de temperatuur gelijkmatiger verdeeld is.

Hoe? In de reactor is een mixer aanwezig. Door in- en uitpompen wordt er ook beperkt gemixt.

TIPS

- Zoek naar een goed evenwicht tussen duur en frequentie, bv. 10 min/u. Hou er rekening mee dat hoe langer je mixt, des te hoger het eigen energieverbruik van de installatie.
- Om de effectieve werking van de mixer te controleren, kan je een ampèremeting op het vermogen dat de mixer afneemt, uitvoeren.

Beperken schuimproblematiek

Wat? Schuim in de reactor ontstaat om verschillende redenen die niet altijd toe te wijzen zijn aan één oorzaak. Vaak ontstaat dit als gevolg van stress op de micro-organismen.

Hoe? Zowel voorkomen als genezen. Er bestaat niet één oplossing. Het ene schuim is immers het andere niet. Een combinatie van verschillende technieken en goede praktijken zijn nodig om de nadelige effecten tot een minimum te herleiden.

TIPS

- Voorzie 30% buffervolume voor schuim bovenop het volume nodig om een verblijftijd van min. 30 dagen te garanderen. Voeden van de reactor met 5 m³ biomassa per dag geeft bv. een reactorvolume van: (5 x 30) x 130% = 195 m³.
- Het bovenaan inbrengen van voeding in de reactor of een watersproeiertje bovenin de reactor kan ook helpen om het schuim te breken.
- Als schuim gevormd wordt, kan het helpen om gedurende een langere periode constant te mixen.
- Als je kiest voor een schuimbreker mag deze niet met het substraat in contact komen.
- Neem zeker geen antischuimmiddelen met silicone, die zorgen voor aantasting van de bougies. Of antischuimmiddelen werken, is zeer installatie-gebonden. Het ene schuim is het andere niet.

Voeden

Wat? Biomassa wordt door micro-organismen afgebroken met productie van biogas en digestaat als resultaat. De afgebroken biomassa moet regelmatig aangevuld worden met nieuwe en verse biomassa. De dagelijkse hoeveelheid voeding hangt af van het reactorvolume. Bij een gewenste verblijftijd van 30 dagen en een nuttig reactorvolume van bv. 150 m³ (excl. schuimbuffer) mag er dagelijks 5 m³ biomassa aangevoerd worden nadat 5 m³ digestaat uit de reactor verwijderd is.

Hoe? Vaker inpompen van een deel van de voeding geeft minder risico op schuim. Verdeel de hoeveelheid gerust over tien beurten per dag.

TIPS

- De verblijftijd moet minstens 30 dagen zijn: bij een te korte doorstroomtijd, kan uitspoeling optreden van de actieve bacteriënpopulatie. Hierdoor kan de biogasproductie per hoeveelheid voeding na verloop van tijd dalen. Er zal dan ook meer navergisting zijn in de digestaatopslag. Aangezien deze niet gasdicht is, komt dit methaan in de atmosfeer terecht.
- Berekening verblijftijd: verblijftijd (dagen) = nuttig volume excl. schuimbuffer (m³) / voeding (m³/dag).
- Gebruik verse biomassa en streef een constante samenstelling van de voeding na. Teveel ineens voeden, geeft veel gas op korte tijd, wat kan leiden tot schuim.

Temperatuur in reactor

Wat? De ideale mesofiele temperatuursrange voor de biomassa in de reactor is 38-40 °C.

Hoe? De vergister wordt opgestart door het aanbrengen van warm extern digestaat of door het extern opwarmen van de eigen biomassa. Eenmaal de reactor op temperatuur is, zorgt het verwarmingssysteem verbonden aan de WKK ervoor dat de condities optimaal blijven.

TIPS

- Bij opstarten komt er met externe verwarming gemiddeld 1,5 °C per dag bij.
- Door kleinere, maar meer voedingsbeurten zullen minder temperatuurschommelingen plaatsvinden. Kleine schommelingen zijn geen probleem, te drastische schommelingen zorgen voor stress bij de micro-organismen.

Onderhoud installatie

Wat? Elke installatie moet regelmatig onderhouden worden om een optimale werking na te streven.

Hoe? Uitbaters kunnen zelf instaan voor het onderhoud van een aantal zaken. Voor de wat complexere acties, moet de onderhoudsploeg van de technologieaanbieder gecontacteerd worden. Raadpleeg zeker regelmatig de recentste handleiding van de installaties en bekijk de foutcodes bij problemen.

TIPS

- Het zuiver maken van de uitlaat kan door de landbouwer zelf gebeuren m.b.v. een chlooroplossing. Bij onderhoud worden ze anders gewoon vervangen, vooral als de motor olie pakt. Reinig de betapot bv. met één van de producten die ook voor de melkinstallatie gebruikt worden. Door de betapot in een oplossing van dat product te leggen, lost al het vuil op (oplossing wordt zwart). Dit een aantal dagen herhalen (telkens in een bak met verse oplossing), zorgt ervoor dat de betapot gereinigd wordt. Met twee betapots kan je dit principe afwisselend hanteren.
- Elektrische kleppen: bij falen hoeven deze niet per se volledig vervangen te worden. Vaak kan het beholpen worden met een nieuwe zekering van €1 die online kan besteld worden.
- Vermoeden van gaslek? Lekdetectie via een infraroodcamera is mogelijk via een commercieel labo.
- Hou zelf ook wat reserveonderdelen bij. Hierdoor kan je sneller optreden bij problemen.
- De overdruk-/onderdrukklep heeft een waterslot: bekijk het niveau regelmatig en voeg indien nodig water toe. Let ook op het dichtvriezen van overdrukkleppen.

Productie versus verbruik

Wat? Sinds 1 maart 2021 draait de digitale meter niet langer virtueel terug en moet dus betaald worden voor de werkelijke afname. Hierdoor wordt het afstemmen van je energieproductie op je -verbruik of omgekeerd steeds belangrijker.

Hoe? Bekijk je kwartiergegevens en verhoog je aandeel zelfconsumptie. Gelijktijdig verbruik lukt beter bij bedrijven met melkrobot dan bij klassiek melken.

TIPS

- Bekijk je verbruikshistoriek en activeer je kwartiergegevens via 'Mijn Fluvius' om een nauwkeurig beeld te verkrijgen.
- Vergelijk teruglevercontracten via de VREG V-test® om vergoed te worden voor de netinjectie.
- Laat via tijdsinstellingen je elektriciteitsverbruikers niet overlappen. Door constant verbruik te hebben door je water te verwarmen voor reinigingswater, ventilatoren, stijgt je aandeel zelfconsumptie.

Veiligheid

Betreed nooit de mestopslag of vergistingsinstallatie, tenzij je volledige adembescherming hebt of de ruimte eerst gereinigd en geventileerd is. Zorg er altijd voor dat er iemand aanwezig is om de wacht te houden met een telefoon bij de hand.

Het project is niet verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen door aanpassingen bij het volgen van specifieke tips & tricks. Deze poster werd opgesteld in kader van de operationele groep 'Pocketboer' en 'Pocketboer 2'. Dit project wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo.



Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland



Patrick Devreese, Marc Gailliaert, Paul Leenaerts, Dries Matthys, Kris Muys, Paul Van der Schoot, Bart Vanderstraeten, Stefan Wyers